

TITAN LIGHT

La rigidité du système de fixation Tornado Titan Light est assurée grâce à un hauban vertical continu, qui est fixé aux fils par un nœud non glissant innovant. Ce système est caractérisé par son exceptionnelle résistance aux impacts, qui en fait le substitut idéal des clôtures traditionnelles à assemblage Flex haute résistance.

- Nœud non glissant innovant
- Durable et résistant
- Une qualité supérieure offrant une alternative économique
- Une qualité de fil assurant une durabilité et une résistance exceptionnelles
- Disponible en différentes hauteurs et spécifications pour s'adapter au mieux à vos besoins tout en limitant les coûts
- Reste tendu sous la pression des animaux et les intempéries
- Nécessite moins de poteaux que les clôtures en acier doux
- Acier galvanisé lourd BS EN 10244 Classe A



TORNADO®

FORCE 12 FENCING

TAILLE DES FILS ET RÉSISTANCE A LA TRACTION

Type	Nœud	Fils supérieur & inférieur		Fils intermédiaires		Fils verticaux	
		Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)
TL - Titan Light	Titan	2.00	1100/1250	2.00	1100/1250	2.00	695/850