



# ÉLEVAGE DE GRAND GIBIER

Nos clôtures haute résistance empêchent votre cheptel de s'échapper et le protègent des intrusions venant de l'extérieur.

TORNADO

FORCE 12 FENCING



<< Doyen des éleveurs de cerfs implanté au Royaume-Uni et consultant international en élevage de cervidés, je suis particulièrement bien placé pour garantir la qualité des produits proposés par Tornado, que nous utilisons depuis de nombreuses années dans notre élevage. Je n'ai jamais eu à déplorer le moindre problème. Une clôture pour cerfs se doit d'être très résistante pour empêcher les animaux de s'échapper, tout en offrant un bon rapport qualité/prix. Outre la qualité de ses produits, Tornado propose un service client d'un niveau incomparable >>

**Dr T. J. Fletcher, Élevage de cerfs de Reediehill, Fife, Écosse**



L'installation des enclos nécessite une planification soignée. Il convient d'éviter les angles saillants dans lesquels les animaux risquent de rester coincés. Si des mâles adultes doivent être parqués dans des

enclos adjacents, nous vous conseillons d'installer une double clôture pour éviter qu'ils ne se battent à travers cette dernière. Cette mesure de sécurité est également valable en présence de cerfs sauvages à l'extérieur

de l'élevage. Tornado dispose de l'expertise nécessaire pour vous conseiller sur la conception et la pose de vos clôtures.

## Caractéristiques techniques

Style	Nombre de fils	Dia du fil supérieur & inférieur (mm)	Dia fils intermédiaires (mm)	Distance entre les haubans (cm)	Hauteur du rouleau (cm)	Longueur du rouleau (mètres)	Poids moyen du rouleau (kg)
T190/13/15	13	2.50	2.50	15	190	100	125
TL190/13/15 *	13	2.00	2.00	15	190	100	88
T190/13/22 >	13	2.50	2.50	22	190	100	109
T155/15/15 *	15	2.50	2.50	15	155	100	129
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T190/17/15	17	2.50	2.50	15	190	100	149
TL190/17/15 *	17	2.00	2.00	15	190	100	106
T190/17/22 >	17	2.50	2.50	22	190	100	129
T190/17/30	17	2.50	2.50	30	190	100	110
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 > *	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15 *	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15 *	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186

Aucune des clôtures présentées ci-dessus n'assure une protection contre les prédateurs tels que les loups si elle n'est pas enterrée dans le sol et doublée de fils électriques

LEGENDE : > article spécial

Rouleaux de 50 m fabriqués sur commande.

\* recommandé pour les enclos internes uniquement.

- Une clôture plus basse peut être utilisée pour les enclos internes..
- Un maillage vertical plus étroit est recommandé pour les passages étroits et les couloirs de circulation.



Tornado Wire Ltd

**SERVICE COMMERCIAL:** Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • England • B50 4JH

Tel: +44 (0) 845 071 0890 • Fax: +44 (0) 845 071 0891 • [sales@tornadowire.co.uk](mailto:sales@tornadowire.co.uk) • [www.tornadowire.co.uk](http://www.tornadowire.co.uk)

Adresse du revendeur:

Avis de non responsabilité : Tornado Wire se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits ou de les retirer de la vente sans notification préalable. Toutes les spécifications sont exactes à la date d'impression.